

PHPWind9.0.1 论坛系统 (CentOS 6.8 64 位)

常见问题说明:	2
1、获取权限及论坛安装.....	2
2、软件安装路径.....	8
3、绑定域名	8
4、常用命令	9

常见问题说明：

操作系统为 centos 6.8 64 位,感谢您支持中电云集。

1、获取权限及论坛安装

远程登录服务器：

下载 linux 端的远程工具 putty

下载后解压并打开 putty.exe，并输入您的服务器 IP 及端口，端口一般默认为 22。

输入 cat default.pass

```
[root@AY140311113725Z ~]# ll
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 430 Mar 10 15:53 default.pass
[root@AY140311113725Z ~]# cat default.pass
+-----+
| YJCOM [ EASY CLOUD EASY WEBSITE]
+-----+
| Copyright (c) 2016 http://yjcom.com All rights reserved.
+-----+

MySQL database name: phphind
MySQL user: root
MySQL password: CezxL
FTP account: www
FTP password: iYA4M
[root@AY140311113725Z ~]#
```

里面有数据库的 root 权限，自动生成数据库名，FTP 权限。

数据库的管理地址为：<http://您的ip/phpmyadmin/>

论坛访问地址：<http://您的IP/>（或者用您的域名解析到您的IP后，用域名访问安装）。

PHPWind8.7 论坛稳定版安装

1) 在浏览器中输入 IP 地址或域名（域名解析至您的服务器外网 IP 后即可），如下：

121.199.48.157/install.php

phpwind 安装向导

9.0.1

phpwind 软件使用协议

版权所有 (c)2003-2015, phpwind.com 保留所有权力。

感谢您选择 phpwind board 建站系统, 希望我们的产品能够帮您把网站发展的更快、更好、更强!

phpwind board 建站系统由phpwind.com (以下简称本公司或phpwind官方)独立开发, 全部核心技术归属 phpwind dev team (phpwind board 在中国国家版权局著作权登记号为:2004SR06082)。

官方网站为 <http://www.phpwind.com>, 官方论坛为 <http://www.phpwind.net>

本授权协议适用于 phpwind 任何版本, 本公司拥有对本授权协议的最终解释权和修改权。

phpwind board 建站系统 (以下简称 phpwind) 使用限制

1、您在使用 phpwind 时应遵守中华人民共和国相关法律法规、您所在国家或地区之法令及相关国际惯例, 不将 phpwind 用于任何非法目的, 也不以任何非法方式使用 phpwind。

2、phpwind 著作权已在中华人民共和国国家版权局注册, 著作权登记号为:2004SR06082 并受到法律和国际公约保护。如果您需要采用 phpwind 系统的部分程序构架其他程序系统, 请务必取得我们的同意。否则我们将追究责任! 修改后的代码, 未经书面许可, 严禁公开发布, 更不得利用其从事盈利业务。

3、所有用户均可查看 phpwind 的全部源代码, 也可以根据自己的需要对其进行修改! 但无论如何, 既无论用途如何、是否经过修改或美化、修改程度如何, 只要您使用 phpwind 的任何整体或部分程序算法, 都必须保留页脚处的本公司下属网

接受

© 2003-2017 phpwind.com (阿里巴巴集团旗下品牌)

2) 点击“接受”, 进入下图:

phpwind 安装向导 9.0.1

1 检测环境

2 创建数据

3 完成安装

环境检测	推荐配置	当前状态	最低要求
操作系统	类UNIX	✓ Linux	无限制
PHP版本	>5.3.x	✓ 5.6.30	5.1.2
Mysql版本 (client)	>5.x.x	✓ 5.6.35	4.2
PDO_Mysql	必须	✓ 已安装	必须
附件上传	>2M	✓ 2M	无限制
磁盘空间	>50M	✓ 35247M	50M

目录、文件权限检查	当前状态	所需状态
attachment/	✓ 可写	可写
conf/	✓ 可写	可写
data/	✓ 可写	可写
html/	✓ 可写	可写
src/extensions/	✓ 可写	可写
themes/	✓ 可写	可写
windid/attachment/	✓ 可写	可写

重新检测

下一步

© 2003-2017 phpwind.com (阿里巴巴集团旗下品牌)

3) 点击“下一步”，进入下图：

phpwind

安装向导

9.0.1

1 检测环境

2 创建数据

3 完成安装

数据库信息

数据库服务器：

数据库用户名：

数据库密码：

数据库名：

数据库表前缀：

数据库服务器地址，一般为localhost

建议使用默认，同一数据库安装多个phpwind时需修改

创始人信息

管理员帐号：

密码：

重复密码：

Email：

上一步

创建数据

© 2003-2017 phpwind.com (阿里巴巴集团旗下品牌)

数据库密码在 default.pass 里的 MySQL password:后面部分就是。

4) 点击“下一步”，如下图：

phpwind 安装向导

9.0.1

1 检测环境

2 创建数据

3 完成安装

- ✓ 创建数据表pw_admin_auth, 完成
- ✓ 创建数据表pw_admin_config, 完成
- ✓ 创建数据表pw_admin_custom, 完成
- ✓ 创建数据表pw_admin_role, 完成
- ✓ 创建数据表pw_advertisement, 完成
- ✓ 创建数据表pw_announce, 完成
- ✓ 创建数据表pw_application, 完成
- ✓ 创建数据表pw_application_log, 完成
- ✓ 创建数据表pw_app_poll, 完成
- ✓ 创建数据表pw_app_poll_option, 完成
- ✓ 创建数据表pw_app_poll_thread, 完成
- ✓ 创建数据表pw_app_poll_voter, 完成
- ✓ 创建数据表pw_attachs, 完成
- ✓ 创建数据表pw_attachs_thread, 完成
- ✓ 创建数据表pw_attachs_thread_buy, 完成
- ✓ 创建数据表pw_attachs_thread_download, 完成
- ✓ 创建数据表pw_attention, 完成

正在安装...

© 2003-2017 phpwind.com (阿里巴巴集团旗下品牌)

phpwind 安装向导

9.0.1



安装完成, 点击进入

如果浏览器没有自动跳转, 请点击进入

© 2003-2017 phpwind.com (阿里巴巴集团旗下品牌)



5) 这样就安装好了。后台地址为：<http://您的 IP/admin.php>



2、软件安装路径

软件名称	路径地址
默认站点 www 根目录	/yjdata/www/
Apache2.4.10	/usr/local/apache
php5.4	/usr/local/php
mysql5.6	/usr/local/mysql
mysqldata	/usr/local/mysql/data
Vsftpd3.0.2	/etc/vsftpd
phpMyAdmin-4.4.11	/yjdata/www/phpmyadmin

3、绑定域名

默认 IP 已经可以访问，您的域名解析到 IP 后即可使用！

如果需要在服务器里做绑定操作，按如下：

打开配置文件 vi /etc/httpd/conf/httpd.conf 找到 ServerAdmin 在下一行添加 Servername 选项，

```
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin root@localhost
ServerName localhost
#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If this is not set to a valid DNS name for your host, server-generated
# redirections will not work. See also the UseCanonicalName directive.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have no access to it by its address anyway, and this will make
# redirections work in a sensible way.
#
#ServerName www.example.com:80
#
# UseCanonicalName: Determines how Apache constructs self-referencing
# URLs and the SERVER_NAME and SERVER_PORT variables.
# When set "Off", Apache will use the Hostname and Port supplied
```

将 localhost 改为 www.XXX.com 即可（www 后面用您自己的域名代替）

4、常用命令

服务启动，停止，重启操作

service mysqld restart

mysql: service mysqld (start|stop|restart)

vsftpd: service vsftpd (start|stop|restart)

httpd: service httpd (start|stop|restart)