

PHP 运行环境(CentOS 7.2 | Apache | PHP7.0)

常见问题说明:	2
1、获取权限及安装.....	2
2、软件安装路径.....	2
3、绑定域名	3
4、常用命令	3
5、网站搭建案例	4

常见问题说明：

操作系统为 centos 7.2 64 位,感谢您支持中电云集。

1、获取权限及安装

远程登录服务器：

下载 linux 端的远程工具 putty

下载后解压并打开 putty.exe，并输入您的服务器 IP 及端口，端口一般默认为 22。

输入 cat default.pass

```
[root@AY140311113725Z ~]# cat default.pass
+-----+
| YJCOM [ EASY CLOUD EASY WEBSITE]
+-----+
| Copyright (c) 2016 http://yjcom.com All rights reserved.
+-----+

MySQL database name: wwwdb
MySQL user: root
MySQL password: grTvWg[REDACTED]
FTP account: www
FTP password: K3CfCeg[REDACTED]
```

里面有数据库的 root 权限，自动生成数据库名，FTP 权限。

数据库的管理地址为：<http://您的ip/phpmyadmin/>

web 访问地址：<http://您的IP/>（或者用您的域名解析到您的 IP 后，用域名访问安装）。

2、软件安装路径

软件名称	路径地址
------	------

默认站点 www 根目录	/yjdata/www/
Apache2.4.6	/etc/httpd
php7.0	/usr/local/php
mysql5.6	/var/lib/mysql

3、绑定域名

默认 IP 已经可以访问，您的域名解析到 IP 后即可使用！

如果需要在服务器里做绑定操作，按如下：

打开配置文件 vi /etc/httpd/conf/httpd.conf 找到 ServerAdmin 在下一行添加 Servername 选项，

```
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin root@localhost
Servername localhost
#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If this is not set to a valid DNS name for your host, server-generated
# redirections will not work.  See also the UseCanonicalName directive.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address anyway, and this will make
# redirections work in a sensible way.
#
#ServerName www.example.com:80
#
# UseCanonicalName: Determines how Apache constructs self-referencing
# URLs and the SERVER_NAME and SERVER_PORT variables.
# When set "Off", Apache will use the Hostname and Port supplied
```

将 localhost 改为 www.XXX.com 即可（www 后面用您自己的域名代替）

4、常用命令

服务启动，停止，重启操作

mysql: systemctl (start|stop|restart) mysqld.service

vsftpd: systemctl (start|stop|restart) vsftpd.service

httpd: systemctl (start|stop|restart) httpd.service

5、网站搭建案例

这里以安装 wordpress 为例：

1) 下载 wordpress 博客程序并通过 FTP 工具上传到空间里。FTP 权限存放在 default.pass 里，在第一部分有说明。

2) 在浏览器中输入 IP 地址或域名（域名解析至您的服务器外网 IP 后即可），如下：



3) 点击“现在就开始”，如下：



请在下方填写您的数据库连接信息。如果您不确定，请联系您的服务提供商。

数据库名	wwwdb	将WordPress安装到哪个数据库？
用户名	root	您的数据库用户名。
密码	grTvWg5*****	您的数据库密码。
数据库主机	localhost	如果localhost不能用，您通常可以从网站服务提供商处得到正确的信息。
表前缀	wp_	如果您希望在同一个数据库安装多个WordPress，请修改前缀。

3) 配置好数据库连接信息，点击“提交”如下：



不错。您完成了安装过程中重要的一步，WordPress现在已经可以连接数据库了。如果您准备好了的话，现在就...

4) 点击“进行安装”，如下：

欢迎

欢迎使用著名的WordPress五分钟安装程序！请简单地填写下面的表格，来开始使用这个世界上最具扩展性、最强大的个人信息发布平台。

需要信息

您需要填写一些基本信息。无需担心填错，这些信息以后可以再次修改。

站点标题

用户名

用户名只能含有字母、数字、空格、下划线、连字符、句号和“@”符号。

密码

重复密码（必填）

您的电子邮件

请仔细检查电子邮件地址后再继续。

对搜索引擎的可见性

☐ 建议搜索引擎不索引本站点

搜索引擎将本着自觉自愿的原则对待WordPress提出的请求。并不是所有搜索引擎都会遵守这类请求。

安装WordPress

5) 按要求填写好网站信息,点击“安装 WordPress” , 如下：



成功！

WordPress安装完成。谢谢！

用户名 admin

密码 您设定的密码。

登录

至此，站点就已经安装完成了,点击“登陆”，用刚设置的密码登陆即可。